

PID:

02701200

CID:

C.1993.5553

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**HAGER LUMETAL SPA
VIA PIEVE 27
33080 PORCIA PN**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

**Involucri vuoti per
apparecchiature assiemate di
protezione e manovra per bassa
tensione
(Serie Vector)**

for the following products

*Empty enclosures for low-voltage
switchgear and controlgear
assemblies
(Series Vector)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on **2013-01-31**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

Scade il / Expires on **2014-09-23**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2013-01-31
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---
Scade il / Expires on 2014-09-23

Prodotto | Product

**Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione
e manovra per bassa tensione**
**Empty enclosures for low-voltage switchgear and
controlgear assemblies**

Concessionario | Licence Holder

HAGER LUMETAL SPA
VIA PIEVE 27
33080 PORCIA PN

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002546 CLHAGL.C02LCHAGL+1 33080 PORCIA

PN Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 62208:2003
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 62208:2003
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AL00034

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	Vector
Classificazione / Classification	involucri vuoti per apparecchiature / empty enclosure for equipment
Metodo di fissaggio / Method of fixing	a parete / wall mounting
Materiale dell'involucro / Material of the enclosure	isolante / insulating
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP65
Temperatura installazione / Installation temperature	T -5 / +40 °C
Condizioni di servizio / Service conditions	normali / normal
Luogo installazione / Intended location	interno / indoor
Grado di protezione meccanico IK / IK code	IK10
Carico statico / Static load	vedere Allegato 1 / see Annex 1
Tensione nominale di isolamento / Rated insulation voltage	690 V

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.N0002C

Marca / Trade mark	hager (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	VPXXXX
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	vedere Allegato 1 / see Annex 1
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	vedere Allegato 1 / see Annex 1
Potenza dissipabile / Power loss	vedere Allegato 1 / see Annex 1
Descrizione / Description	vedere Allegato 1 / see Annex 1

Ulteriori informazioni | Additional Information

XXXX = il riferimento di tipo viene completato da numeri e lettere che identificano il tipo di prodotto.

XXXX = the type reference is completed by numbers and letters that identify the type of product.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.N0000J

BTN.027000.DA1N

Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi / IMQ series -
0270 - Boxes and enclosures for fittings

1


IMQ S.p.A.

Descrizione della serie / Description of the series: Vector

Width Larghezza (mm)	Height Altezza (mm)	Depth profondità (mm)	Code/Codice Enclosure plain door Quadro porta cieca	Code/Codice Enclosure transparent door Quadro porta trasparente	Code/Codice Enclosure glazed door internal door equipped Quadro porta vetro equipaggiato controporta	Code/Codice Enclosure plain door plate equipped Quadro porta cieca equipaggiato piastra	Code/Codice Enclosure glazed door frame equipped Quadro porta vetro equipaggiato telaio
250	350	160	VP20GE	VP20AE	//	VP20G	VP20M
300	500	160	VP36GE	VP36AE	VP36D	VP36G	VP36M
400	500	210	VP54GE	VP54AE	VP54D	VP54G	VP54M
400	650	210	VP72GE	VP72AE	VP72D	VP72G	VP72M

Width Larghezza (mm)	Height Altezza (mm)	Depth profondità (mm)	Code/Codice Isolate internal plate Pannello interno isolato	Code/Codice Internal plate Pannello interno	Code/Codice Frame for modular device Telaio apparecchi modulare	Code/Codice Modular front panel Pann.modulare frontale	Code/Codice Plain front panel Pannello frontale	Code/Codice Handle with key Maniglia con chiave	Code/Codice Wall fixing brackets Staffe fissaggio muro
250	350	160	VP930	VP940	VP950	FL360A	//	VP01Z	VP992
300	500	160	VP933	VP943	VP953	FL361A	FL711E		
400	500	210	VP935	VP945	VP955	FL362A	FL712E		
400	650	210	VP937	VP947	VP957	FL362A			

Code / codice	Dimensions Width - Height - Depth	Carico statico / Static load kg	Potenza termica dissipabile (W) / Telaio	Potenza termica dissipabile (W) / Piastra
VP20GE - VP20AE - VP20G - VP20M	250x350x160	35	Thermal power dissipation (W) $\Delta T_{1,0} - 30K$ / Frame	Thermal power dissipation (W) $\Delta T_{1,0} - 30K$ / Plate
VP36GE - VP36AE - VP36G - VP36M	300x500x160		22	24
VP54GE - VP54AE - VP54G - VP54M	400x500x210		38	40
VP72GE - VP72AE - VP72G - VP72M	400x650x210		60	64
			65	73